

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
WARIANT B -K1B PPS2-4 220VDC 14 - B 13 - 4 + A 1 - 7 - 5 /2.3 8 - 11 - 10 12 - 6 9 - 3 2 - 3 -K1B /2.1 7 - 5 8 - A 11 - 10 12 - 6 9 - B 2 - 3 2 - B 3					WARIANT F -K1F PPS2-4 220VDC 4 + 1 - 14 + 13 - 7 - 5 /2.6 8 - 11 - 10 12 - 6 9 - 3 2 - B 3 -K1F /2.6 8 - 5 7 - A 11 - 10 12 - 6 9 - B 2 - 3 2 - B 3				
WARIANT D -K1D PPS2-4 220VDC 1 - 4 + 13 - 14 + 7 - 5 /2.3 8 - 11 - 10 12 - 6 9 - 3 2 - 3 -K1D /2.1 5 - 8 5 - A 7 10 - 11 6 - 12 6 - B 12 3 - 2 3 - B 2					WARIANT H -K1H PPS2-4 220VDC 13 - 14 + 1 - 4 + 7 - 5 /2.8 8 - 11 - 10 12 - 6 9 - 3 2 - 3 -K1H /2.6 5 - 8 5 - A 7 10 - 11 6 - 12 6 - B 9 3 - 2 3 - B 2				
					Przekaznik pośredniczący szybki podwójny 2x1P+2x1Z. Warianty B, D, F, H		= Energotest 2 + PPS2-4		
							IEC_tpl001	Arkusz	2
							Strona		